

# Аппарат аргонодуговой сварки TIG 400 PRO

Функциональный и удобный в использовании аппарат с блоком водяного охлаждения в комплекте. Предназначен для профессиональной импульсной сварки постоянным и переменным током TIG AC/DC и для полноценной сварки штучным плавящимся электродом MMA. Удобная и понятная циклограмма с возможностью регулировки всех сварочных процессов.

## Преимущества

- ★ IGBT модуль - быстрота и динамика отклика;
- ★ Точная настройка параметров;
- ★ Легкое зажигание дуги ВЧ способом;
- ★ Стабильные вольт-амперные характеристики;
- ★ Многоступенчатая защита.
- ★ Блок охлаждения в комплекте - долгая и бесперебойная работа с высокой мощностью.



## Особенности



Информативная и удобная циклограмма для быстрой настройки режимов сварки.



Работает с любыми типами электродов на постоянном токе.



Защита от перенапряжения и перегрузки по току.



Имеет малый объем и небольшой вес - благодаря передовой инверторной технологии.



Гарантийное обслуживание на источник 3 года. На блок водяного охлаждения 1 год.



Режим ручной дуговой сварки (MMA).



Возможность аттестации НАКС.

## Сферы применения

- ★ Автомастерские и автомобильные станции технического обслуживания;
- ★ Химическая промышленность;
- ★ Пищевая промышленность;
- ★ Авиастроение и ракетостроение;
- ★ Машиностроение и вагоностроение;
- ★ Производство радиаторов, электрошкафов, электродвигателей, электроподстанций;
- ★ Металлоконструкции газопроводов и дымоходов;
- ★ Автомобильная промышленность.

## Для металлов

- ★ Углеродистая и нержавеющая сталь;
- ★ Разнородные сплавы сталей;
- ★ Медь и ее сплавы.

## Комплектация

- ★ Аппарат аргонодуговой сварки – 1 шт.
- ★ Кабель с зажимом заземления – 1 шт.
- ★ Горелка WS 18 с жидкостным охлаждением – 4 метра.
- ★ Блок водяного охлаждения – 1шт.

**Наша ценность — ваша надёжность!**

## **Аппарат аргодуговой сварки TIG 400 PRO**

Габариты аппарата обеспечивают ПВ 60% на токе 400А.

Потребляемая мощность	16кВт
Сварочный ток	5-400А
Напряжение холостого хода	60В
Диаметр сварочного электрода, ММА	2,0~5,0мм
Диаметр вольфрамового электрода	1,0~4,0мм
Размеры	605x275x500мм
Вес нетто	22кг
ПВ	60% при 400А 100% при 310А



YouTube канал



Посмотреть на сайте

Аппарат прост и надежен в использовании.

Надежность - это простота использования и качество.

Простое не бывает дорогим, а качество не бывает дешевым. WELDESTAR.

**Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами, либо запросить счет (договор).**

СИЗ

**Вам точно пригодится!**

Электроды



Краги спилковые WS

Сварочные горелки



Горелка аргоновая TIG WS 26



Вольфрамовые электроды WS