

# Сварочный полуавтомат Weldestar MIG/500/630XW

WELDESTAR MIG серия X – лучшее соотношение цены и качества. Надежные и простые аппараты позволят легко переоснастить производство, быстро окупить затраты и владеть парком с минимальными вложениями на содержание.

## Преимущества



Источник питания построен на основе высоконадежных IGBT-модулей, имеет качественные и современные диодные мосты.



Продолжительность нагрузки 100%.



4-х роликовый подающий механизм рассчитан под высокую нагрузку и оснащен мощным мотор редуктором. Способен работать с проволокой разных диаметров стальной от 0.8 до 1.6 мм и порошковой диаметром от 1.2 до 2.0мм.



Источник и подающий механизм на колесиках.



Возможность MMA сварки и строжки.



Интуитивно понятная панель, удобная в настройках и управлении.



Розетка под подогреватель 36В.



Гарантийное обслуживание 3 года.



Возможность аттестации НАКС.



Возможность использования комплект кабеля управления к подающему механизму до 50 метров.



## Выгода для вас

- ★ Работа в сложных эксплуатационных условиях - пыль, грязь, низкая температура.
- ★ Производительность труда на участке за счет мобильности источника на колесиках и выносного подающего механизма до 50 м.
- ★ Работа с надежным механизмом подачи стальной и порошковой проволоки. Возможность использовать катушку до 20кг.
- ★ Отсутствие обучения - интуитивно понятная панель, легко управлять, выставлять необходимые параметры сварки.
- ★ Стабильная безопасность - защита от перегрева и перегрузки. Кабель управления, силовой и газовый собраны в единую связку.
- ★ Долгий гарантийный срок и наличие сервисных центров, позволяет не беспокоиться о ремонте аппарата.

## Сферы применения

- ★ Нефтегазовая отрасль;
- ★ Строительство и обслуживание трубопроводов;
- ★ Сборка резервуаров;
- ★ Автомобильная промышленность;
- ★ Судостроительная промышленность;
- ★ Машиностроительная отрасль;
- ★ Авиакосмическая промышленность;
- ★ Горная промышленность.

# Сварочный полуавтомат Weldestar MIG500/630X

Наша ценность — ваша надёжность!

## Комплектация

- ★ Источник – 1 шт.
- ★ Кабель с зажимом заземления.
- ★ Механизм подачи проволоки закрытого типа.
- ★ Соединительный кабельный шланг пакет - 10м.
- ★ Горелка для полуавтоматической сварки 36KD - 3м.
- ★ Обратный кабель - 5 м.
- ★ Тележка - 1шт
- ★ Водяной блок - 1шт



YouTube  
канал



Модели на  
сайте

Описание	500X	630X
Потребляемая мощность	25кВт	36кВт
Максимальная сила тока	500А	630А
Диаметр сварочного электрода, ММА	2,0~6,0мм	2,0~6,0мм
Вес и размеры источника	49кг 610x325x500мм	55кг 630x335x500мм
Вес и размеры подающего механизма	15кг 600x215x460мм	15кг 600x215x460мм
ПВ	100% при 500А	100% при 630А

Аппарат прост и надежен в использовании. Надежность - это простота использования и качество.

Простое не бывает дорогим, а качество не бывает дешевым.  
**WELDESTAR.**

Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами, либо запросить счет (договор).

**Вам точно пригодится!**

СИЗ



Краги спилковые WS

Проволока



Проволока полированная  
WS Steel MIG-P 70S-6

Сварочные горелки



Горелка WS 36