


Трактор сварочный WELDESTAR SAW 1000 / 1250

Полностью цифровые, инверторные аппараты для высокопроизводительной сварки под слоем флюса. Аппараты серии SAW относятся к последнему поколению высокоэффективного оборудования, с микропроцессорной системой управления и контроля сварочных параметров.

Преимущества



Цифровой дисплей для удобного контроля параметров сварки.



Работа в сложных эксплуатационных условиях - пыль, грязь, низкая температура. Все внутренние компоненты покрыты электротехническим лаком.



100% ПВ. На максимальном токе оборудование работает стабильно и не перегревается.



Функция самодиагностики с выводом кодов ошибок - легкость в обслуживании аппарата.



Высокая стабильность дуги и качество сварки благодаря цифровой схеме и применению современных IGBT модулей. Нет сложностей в обслуживании.



Возможность строжки и MMA сварки в режиме SMAW. Можно использовать для ремонта дефектов сварки.



Возможность аттестации НАКС - подтверждение корректной работы аппаратов согласно международным стандартам. Не нужно тратить время на самостоятельное оформление.



Гарантийный срок в 3 года, наличие сервисных центров, позволяет не беспокоиться о ремонте аппарата.



Особенности

- ★ 10 ячеек памяти.
- ★ Низко расположенный центр тяжести с защитой от опрокидывания.
- ★ Жесткая / падающая ВАХ.
- ★ Стабильное перемещение каретки трактора.
- ★ Простота установки контейнера для флюса.
- ★ Комбинация лазера и щупа для лучшего контроля движения трактора.

Комплектация

- ★ Источник (без сетевого кабеля);
- ★ Кабель массы 5м (без зажима заземления);
- ★ Трактор сварочный;
- ★ Соединительный кабель 15 метров.

Сферы применения

- ★ Строительство мостов;
- ★ Судостроение и буровые платформы;
- ★ Производство кранов;
- ★ Производство химических контейнеров;
- ★ Производство котлов и контейнеров под давлением;
- ★ Металлургия;
- ★ Производство металлоконструкций;
- ★ Изготовления резервуаров (РВС и РГС).

Наша ценность — ваша надёжность!

Трактор сварочный WELDESTAR SAW 1000 / 1250



YouTube
канал



Модели на
сайте

Модель	1000	1250
Напряжение питающей сети	3 фазы, 380/400В ±10%	
Потребляемая мощность	55 кВт	69 кВт
Номинальное значение тока	91А	115А
Диапазон регулировки напряжения	22,4-44В	
Диапазон регулировки тока	60-1000А	60-1250А
Диаметр проволоки	1.6-6мм	
Скорость подачи проволоки	0,3-3м/мин	
ПВ	100%	
Вес источника / трактора	95 / 63 кг	

Аппарат прост и надежен в использовании. Надежность - это простота использования и качество.

Простое не бывает дорогим, а качество не бывает дешевым.
WELDESTAR.

Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами, либо запросить счет (договор).

Вам точно пригодится!

Сварочная проволока



ЗИП



Флюс

